



**Caractéristiques Ledvance Downlight  
LED Comfort Opale Aluminium  
18W/15W/12W  
2160lm/1800lm/1440lm 95D - 930-940  
CCT | Diamètre 200mm - IP44 -  
Meilleur Rendu Des Couleurs - Dali  
Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                         | 255056                                  |
| EAN                          | 4099854491108                           |
| Code Fabricant               | 4099854491108                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | DL CMFT DA D150 P 18W MS 940 U19 WTLEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                  |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours           |
| Inclinable                        | Non                                  |
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Substitut (Watt)                  | 2x18                                 |
| Wattage                           | 18W                                  |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Oui, Dali                            |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Couleur Claire              | Blanc                                 |
| Options de couleur          | Couleur unique                        |
| Angle de Diffusion (degrés) | 55                                    |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 2160lm                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120                                   |
| Facteur de puissance        | >0.90                                 |
| UGR                         | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique          | Opale                                 |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                           |
| Place nécessaire (mm)         | 150                                |
| Indice de Protection          | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Protection Impacts            | IK03 - 0.35 Joule                  |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                      |
| Logement                      | Aluminium                          |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                              |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in]            |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 92  |
| Diamètre (mm) | 160 |

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à **14 jours**  Eclairage LED **durable**